



Bornit®-OM

a bevált minőség magyarul tető- és szigetelő bevonat

GYÁRTJA:

BORNITWERK ASCHENBORN GMBH
D-08056 ZWICKAU,
REICHENBACHER STR. 117
NÉMETORSZÁG
WWW.BORNIT.DE

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-7370
FAX: + 36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT. TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT.
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

BITUMENES VÉDŐBEVONAT

- műanyagmodifikált tetőfelújító anyag
- alkalmas polimer bitumen szigetelőréteg felújítására is
- felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba
- hígított formában általános alapozóként is használható
- hidegen bedolgozható, oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A BORNIT®-OM vízszigetelő réteggként alkalmazható földdel érintkező épületalapoknál és tetőszigetelő bevonatok felújítására. A tető lejtése legalább 3° (fok) legyen, hogy elkerüljük a tartósan megmaradó vizet. A BORNIT®-OM tető-, és szigetelő bevonat vízzel 1:2 arányban hígítva alkalmas tapadásjavító alapozásra is, minden BORNIT bitumenemulziós bevonathoz.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Az alapfelület megfelelő szilárdságú, tiszta, olaj és zsírmentes legyen. A felület lehet „mattnedves”, de nem lehet vizes. A szívóképes ásványi felületeknél alapozó (BORNIT®-Grundbit vagy BORNIT®-OM 1:2 arányban hígított formája) alkalmazása javasolt.

A BORNIT®-OM tető- és szigetelő bevonat felhasználásra kész, fedőréteggként hígítás nélkül legalább 2 rétegben ajánlott a felhordása. A második réteg felhordása előtt várjuk meg az első réteg száradását. A felhordásra használható kefe, ecset, henger vagy airless szóróberendezés.

A szerszámokat használat után azonnal bő vízzel mossuk le. A kikeményedett BORNIT®-OM bitumen oldószerrel (pl.: BORNIT®-Bitumenreiniger) távolítható el.

A BORNIT®-OM felhasználására csak száraz, eső-, köd- és fagymentes időjárás alkalmas, felhordás után legalább 24 óráig nem érheti sem eső sem fagy.

Fontos! A termékismertető és a biztonsági adatlap legújabb verziója megtalálható a www.kemikalrt.hu és a www.bornit.de honlapokon.

A BORNIT®-OM nem tartozik a VOC rendelet hatálya alá.

Anyagszükséglet: kb. 0,4 l/m² rétegenként.

TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban a gyártástól számított legalább 6 hónapig, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 5 literes, 10 literes és 25 literes műanyag vödörben

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Újrahasználatra a tiszta, anyagmaradványoktól mentes csomagolóanyag alkalmazható. A felhasználásra alkalmatlanná vált anyagmaradék ill. a szennyezett csomagolóanyag nem veszélyes hulladék. Hulladék-kód: 08 04 10



TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.